

COMMERCIAL FOODSERVICE EQUIPMENT

HOOD TYPE DISHWASHER P-50

Hotel | Restaurant | Cafe | Catering | Villa dll



Manfaat Utama

1. Kecepatan dan Produktivitas Tinggi

Siklus Cuci Kilat: Dirancang untuk mencuci piring, gelas, dan peralatan makan dalam waktu yang sangat singkat (umumnya hanya 2–3 menit per siklus), memungkinkan dapur Anda menyediakan peralatan bersih dengan cepat meski saat jam sibuk.

Kapasitas Rak Besar: Mampu menampung rak ukuran standar (500x500 mm), memberikan ruang yang cukup untuk mencuci banyak item sekaligus dalam satu kali jalan.

2. Efisiensi Biaya dan Energi

Konsumsi Air Rendah: Teknologi filtrasi yang canggih memastikan penggunaan air yang sangat efisien di setiap siklusnya, yang secara langsung menekan biaya tagihan air bulanan Anda.

Penghematan Listrik: Sistem pemanas yang dioptimalkan memastikan air mencapai suhu sanitasi dengan cepat dan mempertahankannya dengan konsumsi daya yang terkontrol.

Penggunaan Bahan Kimia Terukur: Dosis deterjen dan rinse aid dikontrol secara akurat untuk hasil maksimal tanpa pemborosan bahan kimia.

3. Standar Higienitas yang Terjamin

Suhu Sanitasi Tinggi: Mesin ini memastikan proses pembilasan dilakukan dengan suhu tinggi yang sesuai standar kesehatan internasional untuk membunuh bakteri dan kuman pada peralatan makan.

Hasil Kering dan Mengkilap: Dengan bantuan rinse aid otomatis, peralatan makan keluar dalam kondisi bersih sempurna, tanpa noda air, dan lebih cepat kering.

4. Desain Ergonomis dan Kemudahan Pengoperasian

Sistem Hood (Tudung): Desain tudung yang dapat diangkat memudahkan staf untuk memasukkan dan mengeluarkan rak piring secara lurus tanpa perlu membungkuk, sehingga mengurangi kelelahan dan risiko cedera kerja.

Antarmuka Sederhana: Dilengkapi dengan panel kontrol yang intuitif dengan kode warna, memudahkan operator (bahkan staf baru) untuk menjalankan mesin dengan sedikit pelatihan.

Pembersihan Mandiri: Dilengkapi dengan program pembersihan mandiri otomatis untuk menjaga kebersihan tangki cuci di akhir operasional harian.

5. Durabilitas dan Kualitas "German Engineering"

Material Stainless Steel: Seluruh konstruksi mesin terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi yang sangat kuat, tahan korosi, dan dirancang untuk penggunaan berat (heavy duty) selama bertahun-tahun.

Filtrasi Efisien: Sistem filter tangki yang canggih menangkap sisa makanan secara efektif, menjaga air cuci tetap bersih lebih lama dan melindungi pompa mesin dari kerusakan.

Specification

Model & Tipe	P-50
Dimensions (W x D x H)	600 x 637 x 855 mm
Number Of Program	2
Kapasitas Tank	28 liter
Konsumsi Air	2.4 liter
Rinse Temperature	85°C
Tank Heating	2.5 kw
Boiler Heating	9 kw
Circulating Pumping (P1)	0.6 kw
Max Water Inlet Temp	60°C
Water Connection	G ¾"
Waste Water Connection	32 mm
Circulating Pump Power	0.5 kW
Total Connected Load	2.85 kW
Operating Voltage	220-240V / 1N~ / 50Hz
Noise Emission	59 dB(A)
Weight (Net / Gross)	66 kg / 76 kg
Number of Wash Programs	3 (Standard, Intensive, Short)
Theoretical Capacity	Standard: 30 racks/hour;
High Temp:	20 racks/hour
Splash Guard	Rating IP X3



Pantai Indah Barat
Komp. TOHO PIK Blok M No. 20
Kamal Muara - Jakarta Utara 14470
Indonesia



Project :										Total
No Item										
Qty / Unit										

